

## 五、投标报价明细表



项目名称：浚县智慧安防一体化建设项目（新镇、小河、卫贤、卫溪村居监控修复、综合指挥管理系统一期和网络光端机、车载移动监控建设）三标段二次

项目编号：浚财招标采购-2025-11


单位：元（人民币）

56129977

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	移动取证系统	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视 iDS-TCC4 00-NIS/J K/23/5G/ 1T	系统由取证主机、云台、手控器、显示屏组成； 取证主机接口丰富，包含：I0 口、usb、RJ45、4 个 PON 航空头 IPC 口、8 个指示灯、2 个 TF 卡、2 个 SIM 卡、1 个 wifi 天线、1 个定位天线、2 个 5G 天线（预留 2 个拨号天线）、1 个 PON 航空头云台接口、AVOUT 接口、VGA、对讲、手控器接口； 取证主机内置 1 块 1TSSD 硬盘，抗震性能更强，最大可选配 2 块 4T 硬盘； 取证主机标配北斗定位模块； 取证主机支持宽幅 DC8~36V 供电； 系统支持 35P14A 加密（需选配加密硬件）； 手控器支持 19 键控制+4 维遥感控制； 系统支持 7 寸标清显示屏，可选配 7 寸高清触摸屏； 云台内置星光级 400 万 1/1.8" CMOS 传感器，超低照度夜间成像，拍摄更清晰； 云台支持 35 倍变倍（光学+数字），焦距为 5.9 mm~135.7 mm； 云台支持陀螺仪电子防抖，带抱箍，支持断电锁死，适应车载震动场景； 云台支持红外补光，带光敏电阻，自适应开关灯，自适应远近灯光调节，有效补光距离 150 米； 云台采用全天候设计，高强度铝合金精铸外壳，带遮阳罩，带雨刷； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 视频压缩标准：H. 264;H. 265	台	2	60500.00	121000.00


56129977

56129977

			<p>帧率：25fps (2560×1440)</p> <p>多码流：支持多码流通道，可支持双流、三码流</p> <p>抓拍图片分辨率：2560×1440</p> <p>支持协议：支持 TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X 等网络协议设置选项</p> <p>低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)；</p> <p>黑白：0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON)</p> <p>快门：1/25 秒至 1/30,000 秒</p> <p>图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益通过软件可调</p> <p>通用功能：心跳,密码保护,NTP 校时</p> <p>闪光灯控制：远近光灯自动调节</p> <p>接入路数：硬件接口 5 路，通过交换机可扩展至 9 路</p> <p>补光范围：红外补光灯：</p> <p>远光灯：3 颗，7.35W，10°，150 米</p> <p>近光灯：2 颗，4.9W，75°，30 米</p> <p>数字降噪：3D</p> <p>码流类型：云台、视频流</p> <p>IPC：复合流</p> <p>网络视频输入：目标通道 1 路：航空插头，对接云台</p> <p>其他通道 4 路：航空插头</p> <p>对讲：1 个，4 芯航空头接口（需扩展线）</p> <p>视频输出：CVBS 输出：1 路，4 芯航空插头（电平：1.0V<sub>p-p</sub>，阻抗：75Ω）</p> <p>VGA 输出：1 路，10 芯航空插头（需转接线），分辨率：1920×1080\1280×800\1024×768</p> <p>HDMI 输出：1 路，分辨率：1920×1080\1280×800\1024×768</p> <p>内置 LED 补光灯：支持</p> <p>串口：rs232 接口 1 个，rs485 接口 1 个</p> <p>天线个数：5G 天线 2 个（可扩展双卡），罗森博格接口；WIFI 天线 1 个，SMA 接口；定位天线 1 个，罗森博格接口</p> <p>硬盘：标配 1 块 1T2.5 寸固态硬盘</p>		
--	--	--	--	---	--

56129977


56129977

			<p>SSD,最大支持 2 块 4T2.5 寸固态硬盘</p> <p>3G/4G 拨号: 支持 5G, 可选配双模块</p> <p>Wi-Fi: 标配 2.4Gwifi, 可选配 5.8Gwifi</p> <p>网络接口: 1 个 RJ45 千兆接口, 5 个 6 芯航空头百兆网口 (6 芯中 4 芯为网口、2 芯为 DC 12V 供电)</p> <p>USB 接口: 1 个 USB2.0 接口</p> <p>报警输入: 2 路</p> <p>报警输出: 2 路</p> <p>视频分辨率: 2560×1440</p> <p>水平速度: 可配置, 1°~128° /s, 预置位速度: 128° /s</p> <p>垂直速度: 可配置, 1°~62° /s, 预置位速度: 70° /s</p> <p>水平角度: 360° 无限位旋转</p> <p>垂直角度: -90°~90°</p> <p>预置位: 256 个预置位</p> <p>尺寸: 云台: 344mm×252mm×140mm</p> <p>主机: 269mm×192mm×62mm</p> <p>手控器: 153mm×140mm×113mm</p> <p>显示屏: 182mm×140mm×68mm</p> <p>视场角: 水平: 59.8 - 3.3 度(广角-望远)</p> <p>垂直: 34.0~1.8 度(广角-望远)</p> <p>信噪比: 53dB</p> <p>光圈值: F1.5-F4.5</p> <p>近摄距: 10mm-1500mm (广角-望远)</p> <p>变倍速度: 4.8s (广角-望远)</p> <p>聚焦模式: 自动/手动/半自动</p> <p>白平衡: 自动 1/自动 2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯</p> <p>工作温度: 主机: -30℃~70℃</p> <p>云台: -35° C-65° C</p> <p>手控器: -20° C-60° C</p> <p>显示屏: -20° -70° C</p> <p>工作湿度: 湿度 5%~95%@40℃, 无凝结</p> <p>宽动态: 支持</p> <p>电源: DC 8~36V</p> <p>图像增强: 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节</p> <p>功耗: 待机功耗: 0.1W; 满负荷功耗: 80W</p>			
--	--	--	---	--	---	--

56129977

56129977

--	--	--

重量: 云台: 9.5KG 主机: 1.9KG 手控器: 0.5KG 显示屏: 0.5KG 抗冲击要求: 云台: 3G 透雾: 支持 电子防抖: 支持 聚焦: 5.9~135.7 mm, 23 倍光学变倍 +12 倍数字变倍		
--	---	--

56129977

56129977

56129977

2	移动取证系统	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>海康威视 iDS-TCC4 46-HWS/G A/23/GLE /1T</p> <p>【车载云台】【云台】【车载】【移动取证】【4M 机芯】【全景取证系统】 【车辆抓拍】【车牌识别】【目标抓拍】【全景拼接】</p> <p>包含配件：1 台全景取证主机（内置北斗&amp;GPS、1T 硬盘、4G 全网通模块）、1 台全景云台、1 个 7 寸触摸高清屏、1 个手控器、1 个三防 PAD</p> <p>视频通道：全景云台 3 路（2 路前后 180° 拼接后的图像和 1 路云台摄像机）+4 路 IPC 相机；</p> <p>存储容量：标配 1T 硬盘（最大支持 2 块 2.5 寸硬盘）；</p> <p>通信模块：4G 全网通，可选配 5G 模块</p> <p>定位模块：标配纯北斗定位模块；</p> <p>WIFI 模块：支持 2.4G WiFi；</p> <p>电源输入：DC+8V~+36V；</p> <p>智能功能：支持车牌识别、目标抓拍、目标比对</p> <p>接口</p> <p>通讯接口：前置 1 个 RJ45 千兆接口 后置 4 个 6 芯航空头百兆接口</p> <p>USB 数量：3</p> <p>支持 GPS：支持</p> <p>支持 4G：支持</p> <p>RS232 接口：1</p> <p>天线个数：3</p>	台	1	68000.00	68000.00
---	--------	------------------	---	---	---	----------	----------



56129977


56129977

3	光端机	天津欧迈通信技术有限公司	欧迈 OMUX240-IX	<p>标准 1U 机架设备, 2.5G 双光口、8 路千兆物理隔离以太网、2 个 GX 光接口和 6 个 GE 电接口, 8 路 E1 透明传输、可配置 30 路电话, 可提供语音、视频会议、视频监控等业务插卡扩展接口。光接口主要参数: 传输距离: 支持 20KM/40KM/60KM/80KM/120KM 自选。接口速率为 2.5Gb/s; 光口环回功能; 支持自动激光关断 (ALS) 功能; 支持远端掉电检测 (RPD) 功能。双光口设计, 支持 1+1 保护, 支持保护倒换, 保护倒换条件可通过网管选择 LOS、LOF、E-3 等, 可通过网管强制倒换; 具备光线路外部环回检测功能。</p> <p>2M 接口指示: 提供 8 个 2M 电路, 支持速率 2048Kb/S±50PPm; 连接器采用 L9、BNC、CC3、CC4 任意选择, 接口位于设备背部; 码型 HDB3; 阻抗 75Ω; 支持 E1 支路本端/远端环回控制, 方便工程开通和故障诊断。</p> <p>LAN 接口指示: 8 路物理隔离的 1000M 以太网接口, 包括: 2 个 GX 光接口个 6 个 GE 电接口。8 路以太网之间物理隔离, 通信互不影响, 带宽可设定 (最小步长 100Mbps, 总带宽达到 2.4Gbps)、支持 VLAN 透传、支持 10KB 超长帧传输, 支持 LEP 功能, 支持流控。GX 支持 1000BASE-X, 可以连接交换机的以太网光接口, 支持单/多模、单/双纤、距离 0~80KM。具备防以太网环回功能; 可提供流量统计。</p> <p>语音接口: 单用户端最多出 30 路语音, 可根据实际情况灵活配置。阻抗: 三元复式阻抗 200Ω+560Ω//0.1μ f; 音频范围: 300Hz-3400Hz; 压缩率: ITU G.711 中 A 律; 环路电流: 25mA/路; 相对电平: A-D 方向: 0 dB; D-A 方向 -3.5dB。</p> <p>其他接口配置: 提供一个管理接口, 可实现集中监控, 并支持系统升级。</p> <p>供电模式: 台式光端机采用交流 220 供电、直流-48V 供电双供电模式。设备电源带有接地保护, 具有宽电压范</p>	台	21	26700.00	560700.00
---	-----	--------------	------------------	--	---	----	----------	-----------



56129977

56129977

			<p>围、防雷防浪涌保护功能，接口支持反极保护、自恢复保险。</p> <p>告警功能：完备的告警指示，包括光信号丢失（NOP）、本端和远端及中继光端机断电、光线路失步（LOF）、10-3 误码、10-6 误码等告警；E1 信号丢失（LOS）和 HDB3 编码违例（CV）告警；本/远端告警可选择显示；支持对 E1 支路的告警屏蔽；支持告警音屏蔽；</p> <p>设备网管：支持 CORBA 接口；支持基于串行接口（UART）的 CLI 管理方式；支持基于以太网接口（TELNET）的 CLI 管理方式；支持简单网络管理协议（SNMP），兼容 V1 和 V2C 协议；对设备告警和状态进行实时监控，也可完成各种配置功能。</p> <p>系统功能实现：设备提供 WEB 管理界面，可通过网络查询光端机当前状态，进行设备软件升级，查看运行状态、实现设备故障（网络中断、电源故障等）实时提醒及手机短信告警功能。可设置当前设备相关描述信息；可区分远端电源中断和光缆故障告警；通过设置 E1 口环回及查看环回属性；可以实时地查看本端和远端的运行状态；具有外接电源输入是否正常检测及告警。</p>				
<p>总计： 大写：柒拾肆万玖仟柒佰元整 小写：749700.00</p>							

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。
- 3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：王义远

日期：2025年03月18日

56129977