

鲁山县民政局 合同书

项目名称：鲁山县民政局档案室、党建会议室及殡仪馆殡葬

葬寄存室升级改造项目

项目编号：鲁采招标-2024-18

委托方（甲方）：鲁山县民政局

受托方（乙方）：郑州亿荣智能科技有限公司

合同签订地：鲁山县民政局



一、本合同由甲方和乙方按下述条款签署。

二、甲方为获得（以下简称项目）的货物和伴随服务，于 2024 年 5 月 29 日对项目进行了公开招标（采购编号：鲁采招标-2024-18），乙方参与并以投标价人民币（大写）：壹佰零陆万玖仟壹佰元整，（小写）：1069100 元中标，双方以上述事实为依据，签订本合同。

三、本合同在此声明如下：

1、下述文件作为本合同的组成部分和解释顺序。

（1）合同正文

（2）投标文件

（3）招标文件

2、乙方保证全部按照合同规定的货物质量和时间向甲方供货和服务。

3、甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同款。

四、交货（安装、调试）期：

交货（安装、调试）期：30 日历天，接甲方供货通知之日起至项目建设完成，开始试运行之日止。

五、交货方式：乙方免费送货、安装、调试、培训。

六、项目总价：人民币（大写）：壹佰零陆万玖仟壹佰元整，（小写）：1069100 元，含设备供货、包装、运输、保管、税金、安装调试、技术服务、培训等所产生的全部费用。

七、交货地点：甲方指定地点。

八、设备到货及安装调试：

1、乙方提供的设备、器材等应是从正规、合法渠道购进的全新的、未经开箱和使用的合格产品。货物名称、品牌、规格、型号、生产商及数量必须与合同、投标文件相符，内部配置满足招标及投标技术描述。

2、设备到货后需首先向甲方负责人或者甲方指定的负责人报验，双方同时开箱验货、合格后签订货物验收单。未经甲方签字确认，乙方不得私自开箱和安装。原包装已拆封的货物，甲方直接要求退货更换，责任概由乙方负责。

3、乙方技术人员按照招标技术要求和乙方投标承诺以及国家相关标准到工地现场对开箱合格的产品进行安装调试。



4、如甲方对设备、器材质量有疑义时可委托国家授权的质量检验机构进行检验，产品质量合格时检验费用由甲方负担，产品质量不合格时检验费用由乙方负担。如果质量证明材料不全，无论产品质量是否合格，检验费用均由乙方负担。

5、开箱验货不合格或发现设备故障，乙方必须进行整机更换，产生的费用均由乙方负担，且不延长工期。

九、验收：

1、设备到货安装调试结束乙方自检合格后，应以书面形式向甲方提交验收申请，甲方收到乙方验收申请后3日内组织对项目进行验收。

2、验收依据国家的有关标准进行；投标文件和招标文件要求高于国家有关标准的，以投标文件和招标文件为准；投标文件和招标文件要求不一致的，以要求高的文件为准。

3、乙方在验收前应准备设备、器材等全部技术文件和安装过程中形成的文档，作为验收内容之一。验收合格后将技术文件和工程正式移交甲方。

十、技术培训与指导：以乙方投标文件中承诺的培训方案为依据进行技术培训，在质保期内乙方应及时为甲方提供免费技术指导。并留存培训记录。

十一、质量保证和售后服务：

1、乙方提供的货物应符合招投标文件的要求，符合国家以及该产品的出厂标准，保证提供的产品可以享受原厂家规定的所有售后服务。

2、设备的质保期1年（投标文件优于上述内容的，以投标文件为准）。质保期内，乙方无偿更换故障产品或部件及会议系统。设备质保期内出现的质量问题的解决与更换缺陷件的期限为乙方收到甲方书面形式通知（信函、传真等）后3个工作日内。并留存维护记录。

3、质保期满后如果甲方需要乙方继续提供服务，则甲乙双方另行签订服务合同。

4、设备出现故障，4小时电话技术支持服务，48小时现场技术支持服务，并在接到用户的信息反馈后装备采购中标方48小时内赶到用户现场，一般故障12小时内排除故障，重大故障48小时内排除故障，严重故障72小时内给予修复。质量保证期内提供的更换或维护服务所产生的一切费用均由乙方承担。（投标文件优于上述内容的，以投标文件为准）。并留存维护记录。



6、如果质保期内乙方不按承诺履行义务，甲方有权委托第三方服务。费用从乙方所留合同剩余款项中扣除，不足部分仍由乙方负担。

十二、付款方式：

本合同以人民币结算，以转账支付方式付款，乙方须按规定在付款时开具相应的正式发票给采购人。

合同签订后甲方支付合同额的 50%作为预付款项，乙方按照本项目采购需求，货到甲方指定的地点进行安装、调试，所有设备经验收组验收合格后，甲方按规定程序向乙方支付合同额的 95%，质保期满经验收合格后支付至合同额的 100%。

十三、保密条款：

对于甲方提供的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的以下情形，乙方有保密的义务，未经甲方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途经出示、泄露，不得许可使用，不得对以下信息进行复制、传播、销售。本保密条款不因本合同的无效、终止、解除、撤销而失去效力：

1、任何涉及甲方过去、现在或未来的计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

2、任何与甲方的技术措施、技术方案、软件应用及开发、硬件设备的品种、质量、数量、品牌等相关信息；

3、任何与甲方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识及贸易秘密相关信息，无论上述信息是否享有知识产权；

4、有特殊保密要求，甲乙双方另行签订补充合同。

十四、货物变更：

1、乙方无权决定货物内容的变更，如确因市场因素需要变更，需向甲方提出书面变更，征得甲方同意后双方签字确认后方能变更。变更后的软件、硬件功能、性能、配置不得低于原产品。合同价和工期均不作调整，如变更后导致合同价款下降，则应按照实际价款进行支付，如导致合同价款上升，则应按原合同价款执行。

2、甲方有权对部分非重要设备的内容提出变更，甲乙双方签字确认后乙方实施。



3、变更内容如果乙方有投标报价的，按投标单价作合同调整，无投标报价的，甲、乙双方协商价格并签署附属合同或备忘录。变更内容和价款应当符合政府采购法的有关规定。

十五、延期：

- 1、除不可抗力外，乙方不得延误工期。
- 2、乙方原因造成的货物变更，设备更换、维修均不延长工期。
- 3、甲方要求的货物变更经甲乙双方签字确认后按签认延长时间计算工期。
- 4、由于甲方原因导致的延期，乙方不承担违约责任。

十六、不可抗力情况的处理：

1、不可抗力是指地震、战争、罢工、台风、水灾、火灾、政府干预、封锁、禁运和其它不可预测的事故，由于不可抗力而导致乙方不能履行合同时，应尽快通知甲方，并在事发后 15 日以内向甲方提供不可抗力的证明文件。

2、一旦发生不可抗力事件导致本合同任何一方不能履行合同的，在不可抗力影响范围内免于承担违约责任。受不可抗力影响的一方应尽最大努力避免不可抗力造成的损失扩大，否则，就扩大部分的损失承担赔偿责任。

十七、违约责任：

1、本合同生效后，双方应本着诚实守信原则共同遵守，不得违反。否则，违约方应向守约方支付本合同规定的违约金或赔偿金。

2、甲方没违约，乙方违约延期交货或者提出验收，每逾期一日，乙方应按每日合同价 5% 向甲方支付违约金。违约金额达到合同价的 20% 时，甲方有权提出终止合同。

3、乙方没违约，甲方不按合同约定向乙方支付货款时，每逾期一日甲方应向乙方支付该次应付款项 5% 的违约金。违约金额最高为合同价的 20%。

4、甲乙双方不得无故终止合同，由于单方面原因终止合同，违约方应付给对方合同总价款的百分之二十作为违约金，并赔偿对方由此造成的损失。

5、乙方提供的产品不得侵犯第三方的专利及知识产权，负责甲方在任何条件下不被卷入第三方的经济和法律纠纷，如果发生第三方提出的侵权指控，一切法律和经济责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

6、由乙方采购的相关设备、材料及软件等，如出现不符合合同规定的，由



乙方承担责任，并赔偿由此造成的甲方损失。

7、因乙方设计、实施方案、系统集成不当造成设备损坏的，由乙方负责免费更换。

8、在保密期间，无论故意或者疏忽，任何一方因违反本合同保密规定而给另一方造成损失的，违约方应全额赔偿守约方的实际损失。

9、由于不可抗力而影响本合同执行时，除按第十六条处理外，双方另行协商延长本合同履行期限或者另行订立新合同。

10、乙方依据本合同应支付给甲方的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。

十八、合同争议：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决；如双方经协商后仍不能解决时，任何一方均有权向合同签署地人民法院提起诉讼。

十九、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的任何变更均须双方同意并签署书面材料方视为有效。其它未尽事宜或争议，均以本合同所泛指项目的招投标文件为准，投标文件没有规定的，以招标文件为准。本合同及招投标文件中未有规定的，由签约双方友好协商解决。

二十、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方签字盖章后正式生效。

甲方：鲁山县民政局

乙方：郑州亿荣智能科技有限公司

(公章) 代表签字：_____

(公章) 代表签字：_____

电话：_____

电话：_____

2024年5月29日

2024年5月29日



附件：货物供应清单

序号	设备名称	品牌/制造商	规格	型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	手动密集架	远洋/江西远洋保险设备实业集团有限公司	3600mm*560mm *2400mm(6层) 双柱型	YY-SDM JM01	126	1230	154980
2	除湿机	亿荣智能/郑州亿荣智能科技有限公司	显示方式:数码湿度显示, 微电脑 RH36-90%随机显示 控制方式:湿度百分之一任意设定和控制 造型设计:外壳全塑 ABS 材料 化霜功能:微电脑自动除霜 (当环境温度低于 18℃以下会自动除霜) 压缩机:采用名牌高效旋转式压缩机,省电、高效排水方式 水满后自动停机,指示灯亮 除湿量:50 升/日 电 源:220V/50Hz 输入功		2700	18900	



			水箱容积:8L 压缩机:旋转 式体 积:460x330x6 20mm				
3	智能驱鼠漏 水控制器	亿荣智能/郑 州亿荣智能 科技有限公 司	驱鼠漏水二合 一体	YR-QSL S2	7	2500	17500
4	借阅室整理 台	远洋/江西远 洋保险设备 实业集团有 限公司	4 位; 2m*1m*0.75m	YY-ZLZ 04	1	1900	1900
5	声像防磁柜	远洋/江西远 洋保险设备 实业集团有 限公司	9 斗	YY-FCG 09	1	3200	3200
6	环境展示屏	博纳/郑州博 纳信息技术 有限公司	75 寸带 工控机	AS-M55 LMD	1	12000	12000
7	空调	奥克斯/宁波 奥克斯电器 股份有限公 司	1.5 匹	KFR-35 GW/BpR 3AE1 (B 1)	1	2800	2800
8	全自动装订 机	柯瑞曼/河南 齐楚信息技 术有限公司	三孔一线全自 动装订	柯瑞曼 5200	1	22000	22000
9	扫描仪	华高/宁波华 高信息科技	A3 高速扫描 仪	GS-209 5	1	19000	19000



		有限公司					
10	保密碎纸机	得力/得力集团有限公司	23 升;8 页	GA-311	1	890	890
11	打印机	惠普/中国惠普有限公司	打印复印一体;A4 打印机 20 张/分钟	HP1188 W/a/nw	1	1600	1600
12	电脑	攀升/武汉攀升鼎承科技有限公司	处理器:自主研发 ARM 或 X86 架构,基础频率 ≥2.5GHz,核心不低于 4 核 内存:自主研发内存 ≥16GDDR42933, 最大支持 64G 硬盘:国产固态硬盘 ≥256GM. 2NVmeSSD, 机械硬盘 ≥1TB 支持机械硬盘减震模块。最大支持 4 个硬盘带防震硬盘托架设计,支持 热插拔硬盘,支持多硬盘;			5300	5300



13	微型消防站	双牛/扬州双牛消防装备有限公司	1.2 米微型消防站头盔*2, 衣服*2, 裤子*2, 手套*2, 靴子*2, 腰带*2, 腰斧*, 1 大斧*1, 扳手*1, 口哨*23C, 面罩*2, 安全绳*1, 灭火毯*1, 手电筒*1, 反光背心*1, 3C 水带*1, 接口*2, 水枪*1 喉箍*2, 水基灭火器*1	8-65-25	1	1600	1600
14	监控摄像头	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司	400 万像素;	T14HV3-LA2.8MM	8	650	5200
15	硬盘录像机	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司	8 路硬盘 4 盘位	DS-7908-R4(C)8 路 4 盘位	1	2100	2100
16	网络交换机	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司	16 口 POE 交换机	DS-3E0318P-E/M	1	1240	1240
17	监控硬盘	海康威视/杭	8T 监控	HIKVTI	2	1650	3300



		州海康威视 数字技术股 份有限公司	级硬盘	ON8T			
18	智能区域控 制器	亿荣智能/郑 州亿荣智能 科技有限公 司	工作电 压:DC24V 待机电 流:≤5uA 工作电 压:DC24V 待机电 流:≤5uA 工作温 度:-20-60℃ 环境湿度:最 大 95%RH 联网方 式:LORA 无线 传输(有线) 工作频 段:398~525MH z 传输距 离:≥2000m 有较高的精度 与灵敏度,具 有良好的长期 稳定性、可靠 性等优点。用 于档案库房集 中监控数据并 实时报警,除 湿加湿净化一 体机、空调、 人体红外、撤 防布防、空气 质量云测仪七 合一数据监		15000	15000	



			控、门禁数据等控制与监测。				
19	智能空气质量云测仪	亿荣智能/郑州亿荣智能科技有限公司	工作电压:DC24V 联网方式:LORA 无线传输 工作频段:398-525MHz 传输距离:≥2000m 实时显示数据, 温度、湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO ₂ 、PM10 七合一数据, 灵敏度高, 精确度准。	YR-KQZ LYCY-M 7	7	2700	18900
20	声光报警器	亿荣智能/郑州亿荣智能科技有限公司	工作环境-10° ~+55° C 相对湿度≤95% (40±2无凝露)。 工作电压:DC12V±20%。 支持同时发出声、光二种报警信号	YR-SGB JQ	1	120	120
21	无线感知节点	亿荣智能/郑州亿荣智能	输入:RS485信号。 电源:DC12V。	YR-LOR A	14	900	12600



		科技有限公司	电流:150mA。 工作温度:-10℃~50℃。 信道:1~116可设。 频段:485MHz。 波特率可跳线设置。 空中通信距离:≥3km。 支持无线穿透。				
22	智能烟感探测器	亿荣智能/郑州亿荣智能科技有限公司	防尘、防虫、抗白光干扰设计 电源:DC12V-24V 静态电流:≤2mA 报警电流:≤10mA 工作温度:-10℃~50℃ 报警方式:联网输出/LED指示报警 报警输出:继电器输出 房间内每20-30平方米装一个烟感	YR-ZNY GTG-2 	7	270	1890
23	智能红外探测器	亿荣智能/郑州亿荣智能科技有限公司	探测范围:1200mm~1700mm; 供电电源:9.0-15VDC	YR-HWT CQ01	7	270	1890



		司	；典型 15mA， 最大 17mA；交 流波动：正常 12VDC 情况 下 峰值 3V； 防拆开关：盖 式和墙式； 微波频 率：10.525GHz ； 抗射频干 扰：20V/m10-1 000MHz，15V/m 1000-2700MHz ； 抗白光干扰： 典型 6500Lux； 工作温 度：-10° 至 55℃。				
24	线材、管材、 耗材	郑州亿荣智能 科技股份有限公司	网线、交换机、 线管、线缆、 机柜等	\	1	4500	4500
25	门禁	中控智慧/熵 基科技股份 有限公司	6 寸人脸 识别	XFACE6 00	8	3200	25600
26	电源箱	中控智慧/熵 基技术科技 有限公司	电锁供电和 12V5A 输出全 部经过稳压； 无干扰，无噪 音；内置开锁 时间调节旋 钮，调节范围	Zkzh-d y24	8	350	2800



			0~10 秒; 设开门按钮输入, 可直接开启电锁; 设自动保护功能, 内置保险丝; 带充放电电路, 可另配 12v7AH 蓄电池 (电池可内置); 电压可调节 11V-14V, 带蓄电池放电保护功能, 当市电停止时, 蓄电池放电到 11V 左右;				
27	门禁控制器	中控智慧/熵基技术科技有限公司	单门控制, 开门延时时间:0-600 秒 可调; 用户注册卡数量不少于 2 万张卡权限; 记录脱机存储数量:不少于 10 万条存储记录; TCP/IP 局域网广域网联网控制。		900	7200	
28	门禁电磁锁	中控智慧/熵基技术科技有限公司	防腐蚀, 断电开门; 特点:单门磁信号, 具有灯指示; 吸力强, 容易	ZKZH-D CS	8	320	2560



			安装,耗电量低, 内置突波吸收器; 自动消磁无残磁,低噪音, 带门状态检测输出。				
29	出门按钮	中控智慧/熵基技术科技有限公司	塑料白色大面板,符合标准底盒尺寸。	ZKZH-K G	8	50	400
30	开门卡	中控智慧/熵基技术科技有限公司	类型:射频卡; 读写距离:10—70cm; 工作频率:低频 13.56MHz, 高频 125KHz; 抗干扰能力强。	ZHZH-K	10	2	20
31	会议系统	科大讯飞/科大讯飞股份有限公司	终端采用金属材质,便携式箱体设计,同时内置电源与电池,无需额外携带电源 (须提供产品实物图片并加盖原厂公章); 2. 终端采用一体化设计,无需配合其他设备或模块即可独立完成离线语音数据化; 3. CPU: Intel Core i7 及以上;	科大讯飞档案机 iFLY-A 1 语	1	230000	230000



			4. 显卡:显存 $\geq 4G$; 5. 内 存: $\geq 30G$; 6. 硬 盘: $\geq 250G$, SSD 固态; 7. 显示器:屏 幕尺寸 $\geq 15"$, 显示比例 16:9 ,物理分 辨率 $\geq 1920*1080$;				
32	空调	奥克斯/宁波 奥克斯电器 股份有限公 司	3 匹冷暖柜机 1 级能耗	KFR-72 LW/BPR 3CPA60 0(B1)	1	6500	6500
33	会议桌	远洋/江西远 洋保险设备 实业集团有 限公司	密度板贴实木 皮, 尺 寸: $4.8m*1.5m$, 风格:现代简 约,采用优质 五金件,油漆 采用环保优质 油漆; 颜色:(胡桃 木皮)	 YY-HYZ 4.8	1	23000	23000
34	会议椅子	远洋/江西远 洋保险设备 实业集团有 限公司	头层牛皮舒适 护颈、高回弹 海绵久坐不塌 实木扶手,宽 度不低于 60CM,扶手宽 度不低于 7CM,	YY-HYN PY	20	1100	22000



			座椅深度不低于43CM。				
35	投影仪	爱国者/爱国者电子科技有限公司	亮度不低于2500ANSI；分辨率不低于4096*2160；画面大小40-300英寸。自动对焦，LED灯泡类型，屏幕比例16:9	爱国者H33Pro	1	2300	2300
36	骨灰存放架	远泽江西远洋保险设备实业集团有限公司	箱体：镀锌板不低于板厚0.6、箱体产品制造技术要求：采用传统“榫卯嵌入”结构。精准定位，承重板平整度高，极大地提高箱体的整体制造质量，显著增强箱体承重力 and 美观，成倍提升安装效率与安装质量；箱体本身不外露任何连接螺钉或铆钉。箱体承重板上下	YY-GHIII CDJ12	1584	260	411840



			为双层，总厚度为 30mm。箱体表面静电粉末喷涂处理，呈金黄色。				
37	人字梯	远洋/江西远洋保险设备实业集团有限公司	铝合金材质、加厚折叠人字梯	YY-ST3	1	670	670
38	扫地机器人	美的/美的集团股份有限公司	主机搭载 AI 语音交互技术 立体还原家居全貌，直观更易用 将 AI 视觉识别和 3D 结构光融合避障 自动驾驶级芯片 自集尘尘袋可用 75 天双风机集尘带热烘干技术 多种清洁模式 扫拖一体。	V10	1	5800	5800
39	总合价	大写：壹佰零陆万玖仟壹佰元整 小写：1069100 元					

